



# VEILIGHEIDS- & OPSLAGKASTEN

 **Screwdriving technology**

 **Workspace Organisation**

 **Safety & Ergonomics**



Your Assembly Workspace Partner

# Veiligheids- & Opslagkasten

## ■ Waarom heb ik een veiligheidskast nodig?

Een van de belangrijkste oorzaken van industriële branden is onjuiste opslag en hantering van ontvlambare vloeistoffen. Veiligheidskasten helpen u brandstoffen, chemicaliën en oplosmiddelen veilig op te slaan om het risico op brand te verminderen en uw mensen en eigendommen te beschermen.

### Veiligheidskasten bieden cruciale functies:

- Verbeteren zichtbaarheid— opvallende kastkleur en duidelijke etikettering voor het identificeren van potentieel gevaarlijke chemicaliën
- Houden gevaarlijke vloeistoffen veilig georganiseerd en gescheiden – voor binnengebruik
- Verhogen de maximaal toelaatbare hoeveelheden ontvlambare en brandbare vloeistoffen in controlegebieden
- Verbeteren efficiëntie door materialen dichtbij het gebruikerspunt te plaatsen
- Verbeteren veiligheid door vergrendelingsmechanisme
- Zorgen voor een veilige evacuatie tijd in geval van brand
- Zorgen voor naleving van de federale OSHA-voorschriften en de National Fire Protection Association

### Goedkeuringen en naleving

Stalen veiligheidskasten voldoen tenminste aan een of meer van de volgende voorschriften:

- OSHA 1910.106
- National Fire Protection Association (NFPA) Code 30 voor ontvlambare vloeistoffen
- NFPA Brandcode 1
- Internationale Brandcode (IFC)
- Nationale Brandcode van Canada
- NFPA Code 400 voor gevaarlijke materialen
- Europese EN standaard 14470-1 en 14727
- De meeste kasten hebben een onafhankelijke externe goedkeuring:
- FM Approvals
- MPA Dresden



Smeltzekeringen houden deuren wijd open en smelten bij 74° C voor automatische sluiting (op zelfsluitende modellen).

Stevige 18-gauge (1 mm) dubbelwandige stalen constructie met isolerende luchtruimte van 38 mm.

Gemakkelijk te sluiten, zelfvergrendelende deuren; Het U-Loc™ -handvat (hieronder afgebeeld) vereist geen handmatige rotatie om de verplichte driepuntsvergrendeling in te schakelen.

Volledig gelaste, niet geklonken constructie behoudt haaksheid voor een langere levensduur en biedt meer bescherming bij een brand, aangezien er minder luchtopeningen zijn.

Doorlopend pianoscharnier zorgt voor een soepele sluiting.


Duurzaam en chemicaliënbestendig, loodvrije afwerking met gepoedercoate verf, van binnen en van buiten, behoudt een hoogglans uiterlijk en minimaliseert de effecten van corrosie en vochtigheid.

Dubbele ventilatieopeningen met ingebouwde vlamschermen, strategisch geplaatst aan de onder- en bovenkant. Roestvrij staal, zelfvergrendelend systeem met 3-punts pen biedt een faalveilige zekere deursluiting met verhoogde hittebestendigheid.

### Overwegingen bij het selecteren van een veiligheidskast

- Federale, overheids- en lokale nalevingsvereisten
- Grootte en type van de vaten die worden opgeslagen
- Benodigde capaciteit
- Type chemicalie dat wordt opgeslagen
- Beveiligings- en veiligheidsfuncties zoals U-Loc™ met hangslot vergrendelbaar handvat, SpillSlope® planken, Haz-Alert™ waarschuwingslabels, alle gelaste constructie

**10 Year**  
Limited Warranty



Stainless steel, 3-point bullet self-latching system provides fail-safe, positive door closure with increased heat resistance.

## Sure-Grip® EX veiligheidsopslagkasten bieden topprestaties voor inpandig opslag en bescherming van ontvlambare vloeistoffen.




Het verborgen zelfsluitende mechanisme biedt obstakelvrije toegang tot de bovenste plankruimte. Het gepatenteerde slimme sluitsysteem zorgt automatisch voor een correcte sluiting van de deuren (op zelfsluitende modellen).

Gepatenteerde SpillSlope®-veiligheidslegborden leiden gemorste stof naar de achterkant en onderkant van de lekvrije opvangbak. Ze zijn instelbaar op een hart op hart maat van 76 mm en voldoen aan ANSI-normen met een veilige toegestane belasting van 159 kg.

Gelaste legbordenhangers zijn aaneengekoppeld met de legborden zodat ze maximale stabiliteit bieden zonder zwakke beugels te verliezen.

Lekdichte opvangbak van 51 mm houdt lekken tegen en voldoet aan de EPA-vereisten.



Verstelbare stelvoeten ondersteunen kasten op oneffen oppervlakken.



Het U-Loc™ -handvat bevat een dubbele sleutelset of kan worden vergrendeld met een hangslot (niet meegeleverd) voor meer veiligheid.



SpillSlope®-veiligheidslegborden leiden gemorst materiaal naar de achterkant en onderkant van de lekvrije opvangbak. Voldoet aan ANSI MH28.1



De gelaste constructie zorgt voor haaksheid en een lange levensduur; deurstijlbanden zorgen voor extra stevigheid.



Het goed zichtbare HazAlert™ reflecterende etiket geeft waarschuwing - "Ontvlambaar - Houd uit de buurt van vuur" in het Engels, Spaans en Frans.



Ingebouwde aardingsconnector afgebeeld met optionele aardingskabel 08500.

# Veiligheids- & Opslagkasten



## Klassieke Sure-Grip® EX Veiligheidskasten

Bescherm uw werknemers, verminder brandgevaar en verbeter productiviteit door het opslaan van ontvlambare brandstoffen en chemicaliën in veiligheidskasten die voldoen aan de OSHA- en NFPA-voorschriften

- Onafhankelijk getest op brandgevaar en goedgekeurd door FM Approvals
- 18-gauge (1 mm) dikke dubbele wand, gelast staal met een isolerende luchtruimte van 38 mm
- Verstelbare, gepatenteerde SpillSlope®-legborden van gegalvaniseerd staal leiden gemorste stoffen naar de achterkant en onderkant van de lekvrije opvangbak van 51 mm
- Vergrendelingsstelsel met 3-punts roestvrijstalen pen
- Een U-Loc™ handvat met twee sleutels — optioneel hangslot mogelijk
- Drietellige waarschuwing met reflecterende etiketten van Haz-Alert™
- Inclusief dubbele ventilatieopeningen met vlamdovers, verstelbare stelvoeten en aardingsconnector



8960001

Inhoud (L)	Opvangbak (L)	H x B x D (cm)	Legborden	Handmatig Sluitend	Zelfsluitend	Extra Legborden
114	20	112 x 109 x 46	1	8930001	8930201	29937
170	20	165 x 109 x 46	2	8945001	8945201	29937
227	32	165 x 86 x 86	2	8960001	8960201	29944
341*	41	165 x 109 x 86	2	8990001	8990201	29945

\* OSHA 29CFR 1910.106 (d) (3) stelt dat niet meer dan 60 gallon (227 L) ontvlambare vloeistoffen van categorie 1, 2 of 3 en niet meer dan 120 gallon (454 L) van brandbare vloeistoffen van categorie 4 mogen worden opgeslagen in een veiligheidskast.



Verkrijgbaar in vier kleuren op aanvraag

# Veiligheids- & Opslagkasten



## Werkblad Sure-Grip® EX Veiligheidskasten

Gebruik op werkbanken voor toegang tot vaak gebruikte vloeistoffen. Een conform, compact ontwerp biedt dezelfde brandbeveiliging als van grotere kasten

- Zelfvergrendelende deur voor veilige sluiting
- Verkrijgbaar in handmatige of zelfsluitende modellen met enkele deur
- Bespaar ruimte door aan de wand te bevestigen met optionele wandhanger montage nr. 25951
- Conform OSHA en NFPA



Inhoud (L)	Opvangbak (L)	H x B x D (cm)	Legborden	Handmatig Sluitend	Zelfsluitend	Extra Legborden
15	6.5	56 x 43 x 43	1	8904001	8904201	29935

## Onderbouw Sure-Grip® EX Veiligheidskasten

Plaats onder een aanrecht om te profiteren van opslagruimte en houd vloeistoffen in de buurt van het werkblad

- Verzonken uitsparing verbetert de ergonomie doordat de gebruiker dichterbij het werkoppervlak kan staan
- Dubbele ventilatieopeningen in de achterwand met een vlamdover zorgen voor ontluchting indien nodig
- Verkrijgbaar in handmatig te sluiten of zelf-sluitende modellen
- Brandwerend, lekvrij ontwerp met 3-punts penvergrendeling voor faalveilige sluiting
- SpillSlope®-legbord leidt gemorste stof naar achteren en naar beneden in de opvangbak
- Conform OSHA en NFPA, FM-goedgekeurd



Inhoud (L)	Opvangbak (L)	H x B x D (cm)	Legborden	Handmatig Sluitend	Zelfsluitend	Extra Legborden
83	20	89 x 89 x 56	1	8923001	8923201	29939

# Veiligheids- & Opslagkasten





## Slimline Sure-Grip® EX Veiligheidskasten

Bewaar brandbare stoffen veilig wanneer het vloeroppervlak krap is of gebruik om de opslagruimte naast bestaande kasten uit te breiden

- Op brand getest en FM-goedgekeurd; voldoet aan OSHA en NFPA
- 18-gauge (1-mm) dikke dubbele wand, gelast staal met 38-mm isolerende luchtruimte
- Vergrendelingsstelsel met 3-punts roestvrijstalen pen
- Verkrijgbaar in handmatig sluitende of zelfsluitende modellen met enkele deur
- U-Loc™ handvat met twee sleutels—optioneel hangslot mogelijk
- Drie instelbare, gepatenteerde SpillSlope® gegalvaniseerde stalen legborden leiden gemorste stof naar de lekvrije opvangbak van 51 mm
- Inclusief dubbele ventilatieopeningen met vlamdovers, verstelbare stelvoeten en aardingsconnector



8922001

Inhoud (L)	Opvangbak (L)	H x B x D (cm)	Legborden	Handmatig Sluitend	Zelfsluitend	Extra Legborden
83	10	165 x 59 x 46	3	8922001	8922201	29936
204	20	165 x 59 x 86	3	8954001	8954201	29941

# Veiligheids- & Opslagkasten

## Compac Sure-Grip® EX Veiligheidskasten

- FM-goedgekeurd, voldoet aan OSHA en NFPA
- Brandwerend ontwerp bestaat uit dubbelwandig staal met isolerende luchtruimte van 38 mm en 3-punts roestvrijstalen penvergrendeling voor positieve, faalveilige deursluiting
- Instelbaar SpillSlope® veiligheidslegbord leidt gemorste stof naar lekvrije opvangbak van 51 mm
- Dubbele ventilatieopeningen met vlamdovers, stelvoeten en aardingsconnector
- 45 L is 0,9 m hoog en past onder de meeste werkbanken



8912001

Inhoud (L)	Opvangbak (L)	H x B x D (cm)	Legborden	Handmatig Sluitend	Zelfsluitend	Extra Legborden
45	10	89 x 59 x 46	1	8912001	8912201	29936
57	10	112 x 59 x 46	1	8915001	8915201	29936

## Mini Veiligheidskast

- Kleine kast in handig formaat voor veilige opslag van ontvlambare stoffen binnen handbereik en makkelijk te verplaatsen
- Drie elastische snoeren houden de inhoud op zijn plaats tijdens vervoer over de werkvloer
- Enkele deur met handmatige sluiting
- Instelbaar legbord maximaliseert de kastruimte en leidt de gemorste stof naar achteren en beneden naar een opvangbak van 2 liter
- Voldoet aan OSHA en NFPA



Inhoud (L)	Opvangbak (L)	H x B x D (cm)	Legborden	Handmatig Sluitend	Zelfsluitend	Extra Legborden
Aerosols	2.2	56 x 43 x 20	1	8902001	-	-

## Piggyback Sure-Grip® EX Veiligheidskasten

Dankzij het ontwerp met een lage hoogte kunt u ontvlambare stoffen op werktafels of bovenop de 114 L - en 170 L-kasten opslaan

- Vergroting van opslag en veilige scheiding van vloeistoffen
- Voldoet aan OSHA en NFPA, FM-goedgekeurd
- Alle kasten bestaan uit gelast, dubbelwandig 18 gauge (1 mm) staal met isolerende luchtruimte van 38 mm
- Faalveilig, 3-punts roestvrijstalen penvergrendelingsstelsysteem
- Verkrijgbaar in handmatig sluitende of zelfsluitende modellen met dubbele deuren
- U-Loc™ handvat met twee sleutels - optioneel hangslot mogelijk
- Bevat dubbele ventilatieopeningen met vlamdovers, verstelbare stelvoeten, aardingsconnector



8917001

Inhoud (L)	Opvangbak (L)	H x B x D (cm)	Legborden	Handmatig Sluitend	Zelfsluitend	Extra Legborden
45	20	46 x 109 x 46	0	8913001	8913201	-
64	20	61 x 109 x 46	1	8917001	8917201	29937

## Wall-Mount Sure-Grip® EX Veiligheidskasten

Haal het meeste uit de bruikbare opslagruimte - hangkast boven de werkbank voor eenvoudige toegang tot oplosmiddelen voor het werk

- Volledig conform, brandwerend ontwerp, zoals grotere Justrite-veiligheidskasten
- Opstelling op ooghoogte biedt makkelijke toegang tot veelgebruikte vloeistoffen
- Dubbele deuren met handmatige sluiting
- Wordt compleet geleverd met bevestigingsmateriaal



Inhoud (L)	Opvangbak (L)	H x B x D (cm)	Legborden	Handmatig Sluitend	Zelfsluitend	Extra Legborden
64	20	61 x 101 x 46	1	8917008*	-	-
76	17	111 x 109 x 31	3	8934001	-	29938

\*Niet FM-goedgekeurd.

# Veiligheids- & Opslagkasten



## EN Veiligheidsopslagkasten

Extreme brandwerendheid voor omgevingen met een hoog risico, zoals locaties met een hoge bezettingsgraad, hoogwaardige inventaris of afgelegen gebieden zonder brandweer.

- Deuren sluiten zichzelf om ervoor te zorgen dat de kast gesloten is in geval van brand
- Onafhankelijke cilindersloten op elke deur met indicator voor vergrendelingsstatus
- Afneembare opvangbak met geperforeerd inzetstuk vangt gemorste stof op - houdt containers hoog zodat ze droog blijven
- Transportbasis accepteert palletaansluiting om lege kast te verplaatsen - accepteert optionele, verwijderbare bodemplaat
- Voldoet aan EN, OSHA, NFPA en goedgekeurd door FM en MPA Dresden

## 90-Minuten Confidence

- Buitenkant van staal met meerdere lagen brandwerende isolatie van gips en minerale vezels
- Opzwellende strips zetten uit om openingen in geval van brand te dichten
- Zelfsluitende modellen met dubbele deuren
- Twee ventilatieopeningen aan de bovenzijde met vlinderklep, sluiten automatisch bij 70° C tijdens een brand



22605

Inhoud (L)	Opvangbak (L)	H x B x D (cm)	Legborden	Zelfsluitend	Extra Legborden
114	22	195 x 89 x 62	3	22605	22630
170	33	195 x 120 x 62	3	22607	22631

## 30-Minuten EN-Kast

- Tweekleurige gele behuizing van melaminehars en vlamvertragende platen, met een stalen deur bedekt met getextureerde, afwerking met poedercoating
- Opzwellende beschermstrips zetten uit en dichten openingen tussen de deur(en) en het frame
- Zelfsluitende modellen met enkele of dubbele deur(en)
- Ventilatieopeningen sluiten bij 70 C° tijdens een brand

Inhoud (L)	Opvangbak (L)	H x B x D (cm)	Legborden	Zelfsluitend	Extra Legborden
114	22	195 x 86 x 62	3	22601	22630
170	33	195 x 116 x 62	3	22603	22631


## Accessoires



Stalen legbord met poedercoating



Polypropyleen blad



Polyethyleen blad



Bodembedekking



Kastenverplaatser - Set van 2

# Veiligheids- & Opslagkasten voor vaten



## Sure-Grip® EX Veiligheidskasten voor verticale vaten

OSHA- en NFPA-conforme verticale opslag voor 1 of 2 vaten van 110 tot 200 L

- 18-gauge (1 mm) dubbele wand, gelast staal met een isolerende luchtruimte van 38 mm voor brandwerendheid
- Halfdiep instelbaar legbord voor het opslaan van een vat met pomp of trechter, of voor het opslaan van reserve-accessoires voor vaten
- Verkrijgbaar in handmatig sluitende of zelfsluitende modellen
- Keuze uit vatenrollers voor het makkelijk verplaatsen van zware vaten of verwijderbare vatsteunen om de vaten boven de opvangbak van de kast te houden
- Onafhankelijk getest op brand en goedgekeurd door FM Approvals



Drum Inhoud (L)	Opvangbak (L)	H x B x D (cm)	Legborden	Handmatig Sluitend	Zelfsluitend	Extra Legborden
Een – 200	31	165 x 86 x 86	1	8962001	-	29946
Twee – 110	40	165 x 109 x 86	1	8990601	8990701	-
Twee – 200*	56	165 x 150 x 86	1	8991001**	-	29947

## Double-Duty Verticale Drum Sure-Grip® EX Veiligheidskasten

- Twee afzonderlijke compartimenten bieden plaats aan een verticaal vat van 200 of 110 L en aan maximaal twaalf veiligheidsblikken van 19 L
- Volledig conform, brandwerend ontwerp met driepunts-, zelfvergrendelende deuren
- De plek voor vaten biedt vatenrollers in de bak en een **29946** halfdiep SpillSlope® legbord
- Het gebied voor veiligheidskannen omvat twee afneembare SpillSlope® legborden in volledig formaat



Inhoud (L)	Opvangbak (L)	H x B x D (cm)	Legborden	Handmatig Sluitend	Zelfsluitend	Extra Legborden
435*	24, 31	165 x 150 x 86	2,1	8992601	8992701	29974

\* OSHA 29CFR 1910.106(d)(3) verklaart dat niet meer dan 227 ontvlambare vloeistoffen van Categorie 1, 2 of 3, en niet meer dan 454 L ontvlambare vloeistoffen van Categorie 4 mogen worden opgeslagen in een veiligheidskast.

\*\*Not FM approved

# Veiligheids- & Opslagkasten voor vaten

## Horizontale Drum Sure-Grip® EX Veiligheidskast

- Getest op brand en goedgekeurd door FM Approvals; 18-gauge (1-mm) dubbele wand, gelast staal
- Bevat een horizontaal opgeslagen vat van 200 L voor gebruik in zwaartekracht gerelateerde applicaties
- De binnenkant biedt plaats aan een druiptank en bevat geleiderbanen om het vat met wieltjes op zijn plaats te brengen
- Beschikbaar in handmatige of zelfsluitende modellen
- Afwerking met poedercoating, zowel van binnen als van buiten
- Lekvrije opvangbak van 51 mm, dubbele ventilatieopeningen met vlamdovers
- Ingebouwde aardingsconnector



899320 shown with optional 08800 cradle

Drum Inhoud (L)	Opvangbak (L)	H x B x D (cm)	Legborden	Handmatig Sluitend	Zelfsluitend
One – 200	39	127 x 76 x 122	-	8993001	8993201

## Accessoires voor Vatenkasten

### 25932 Oprijplaat voor vaten:

- Zorgt voor het makkelijk laden van een vat in een kast met behulp van een karretje
- De oprijplaat past over de drempel om veilig op zijn plaats te blijven
- Het profielontwerp op het oppervlak maximaliseert de grip
- Past op alle stijlen van vatenkasten
- Uniform verdeelde belastingslimiet is 340 kg
- Niet te gebruiken met de **08800** vatenkantelaar op wieltjes



### 25920 Vatroller

- Voor kast **8962001** voor verticale opslag (apart verkocht), maakt het makkelijker om zware vaten te verplaatsen



### 08800 Vatenkantelaar op wieltjes

- Plaatst een horizontaal vat voor afgifte van zwaartekracht





## Classic Sure-Grip® EX Veiligheidskasten voor brandbare stoffen

Scheiden en identificeren brandbare vloeistoffen voor veilige opslag van verven en inktten

- Volledig conform, getest op brandgevaar en goedgekeurd door FM Approvals
- Met stevige dubbele wand, 18-gauge (1 mm) staal met een isolerende luchtruimte van 38 mm
- De SpillSlope® legborden zijn instelbaar om een verscheidenheid aan kleinere verblikken en spuitbussen op te slaan
- Lekvrije opvangbak van 51 mm vangt gemorste stoffen op
- Roestvrijstalen driepunts-vergrendelingsysteem voor faalveilige sluiting
- Bevatten dubbele ventilatieopeningen met vlamdoovers, verstelbare stelvoeten en een aardingsconnector



8930111

Inhoud (L)	Opvangbak (L)	H x B x D (cm)	Legborden	Handmatig Sluitend	Zelfsluitend	Extra Legborden
151	20	112 x 109 x 46	3	8930111	8930311	29937

## Opberghouders voor documenten

Zorgen ervoor dat uw belangrijke papieren gemakkelijk beschikbaar zijn, terwijl u ze beschermt tegen vocht en vuil

- Weerbestendige opberghouders van polyethyleen bewaren handleidingen en documenten op een veilige manier
- Felrode kleur voor zichtbaarheid met een glad oppervlak dat geschikt is voor een ID-etiket
- Etikettenpakket bevat 2 blanco etiketten en 2 geprinte etiketten (SDS/ veiligheidsinformatieblad en instructiehandleiding)
- Inclusief stevige dubbelzijdige tape voor eenvoudige bevestiging
- Groot formaat geschikt voor SDS-mappen; middelgrote en grote houders geschikt voor hangslot



Ideaal voor opslag van veiligheidsinformatiebladen, instructiebladen, ontvangen rekeningen, evacuatieplannen, schema's, fabriekspatentgronden, inventariscontrolelijsten, bedieningshandleidingen, contactpersonen voor noodgevallen, certificaten en medische dossiers.

### Accessories:

- Etikettenpakket (4 gele etiketten: 2 blanco and 2 voorgeprinte – veiligheidsinformatieblad en instructiehandleiding)



23303 - Middelgrote opening bovenaan



23304 - Middelgrote opening aan de voorzijde



23305 - Koker met draaideksel



23306 - Grote opening aan de voorzijde

# Veiligheids- & Opslagkasten voor gevaarlijke materialen & bijtende stoffen



## Sure-Grip® EX Veiligheidskasten voor bijtende stoffen

Beschermen personeel en laboratoria tegen schadelijke chemicaliën door opslag van bijtende stoffen in speciaal ontworpen veiligheidskasten

- Onafhankelijk getest op brand en goedgekeurd door FM Approvals
- Afwerking met poedercoating, zowel van binnen als van buiten
- Zelfde brandwerend ontwerp als de klassieke kasten voor opslag van ontvlambare stoffen
- Lekvrije opvangbak van 51 mm, dubbele ventilatieopeningen met vlamschermen, instelbare stelvoeten, aardingsconnector
- De polyethylene bakken passen op gegalvaniseerde, stalen SpillSlope® legborden die bestand zijn tegen agressieve chemicaliën
- Polyethylene voering op de bodem van de opvangbak is verwijderbaar voor makkelijke reiniging van druppels en lekken
- De 114 L-modellen bevatten een extra polyethyleen werkblad om bovenop de kast te zetten voor een handig werkoppervlak



8945021



8904021



8912021



8917221



8922221



8923021

Inhoud (L)	Opvangbak (L)	H x B x D (cm)	Legborden	Handmatig Sluitend	Zelfsluitend	Extra Legborden
<b>Klassieke Veiligheidskast:</b>						
114	20	112 x 109 x 46	1	8930021	8930221	29937
170	20	165 x 109 x 46	2	8945021	8945221	29937
227	32	165 x 86 x 86	2	8960021	8960221	29944
341	41	165 x 109 x 86	2	-	8990221	29945
<b>Werkblad Veiligheidskast:</b>						
15	6.5	56 x 43 x 43	1	8904021*	8904221*	29935
<b>Compac Veiligheidskast:</b>						
45	10	89 x 59 x 46	1	8912021	8912221	29936
<b>Piggyback Veiligheidskast:</b>						
45	20	46 x 109 x 46	0	8913021	8913221	-
64	20	61 x 109 x 46	1	8917021	8917221	29937
<b>Slimline Veiligheidskast:</b>						
83	10	165 x 59 x 46	3	8922021	8922221	29936
<b>Onderbouw Veiligheidskast:</b>						
83	20	89 x 89 x 56	1	8923021	8923221	29939

\*Niet FM-goedgekeurd.

## Veiligheidskasten voor gevaarlijke materialen

Voor het identificeren en veilig opslaan van gevaarlijke materialen, zoals zuren, basen, oxidatiemiddelen of giftige materialen

- Onafhankelijk getest op brand en goedgekeurd door FM Approvals
- Etiketten voor specifieke toepassingen identificeren de inhoud en zorgen voor veilige opslag en scheiding van incompatibele chemicaliën
- Dubbelwandig, 18-gauge (1 mm) staal met een luchtruimte van 38 mm
- Lekvrije opvangbak van 51 mm met polyethylene voering voor de bakbodem
- Zelfsluitende deuren met een roestvrijstalen driepuntsvergrendelingsysteem, zelfvergrendelend en zelfsluitend
- Smeltzekering op deur(en) smelt bij 74° C voor automatische sluiting bij brand
- SpillSlope® instelbare, stalen legborden uitgerust met polyethylene bladen voor chemicaliënbestendigheid tegen lekken
- De 114 L-kast bevat een extra polyethyleen werkblad dat bovenop de kast kan worden geplaatst voor een handig werkoppervlak.



8660281



8604281



8615281



8613281



8654281



8623281

Inhoud (L)	Opvangbak (L)	H x B x D (cm)	Legborden	Zelfsluitend	Extra Legborden
<b>Klassieke Veiligheidskast:</b>					
114	20	112 x 109 x 46	1	8630281	29937
170	20	165 x 109 x 46	2	8645281	29937
227	32	165 x 86 x 86	2	8660281	29944
341	41	165 x 109 x 86	2	8690281	29945
<b>Werkblad Veiligheidskast:</b>					
15	6.5	56 x 43 x 43	1	8604281*	29935
<b>Compac Veiligheidskast:</b>					
45	10	89 x 59 x 46	1	8612281	29936
57	10	112 x 59 x 46	1	8615281	29936
<b>Piggyback Veiligheidskast:</b>					
45	20	46 x 109 x 46	0	8613281	-
64	20	61 x 109 x 46	1	8617281	29937
<b>Slimline Veiligheidskast:</b>					
83	10	165 x 59 x 46	3	8622281	29936
204	20	165 x 59 x 86	3	8654281	29941
<b>Onderbouw Veiligheidskast:</b>					
83	20	89 x 89 x 56	1	8623281	29939

\*Niet FM-goedgekeurd.

## ChemCor® gevoerde veiligheidskasten voor gevaarlijke stoffen

Naadloze ChemCor® afwerking beschermt de binnenkant van de kast tegen roest en corrosie

- Al deze kasten hebben dezelfde hoogwaardige functies als de kasten voor gevaarlijke materialen met extra bescherming tegen corrosie door druppels en ontgassing van agressieve chemicaliën
- Unieke vlam-gecoate thermoplastische afwerking op binnendeuren, planken, wanden, plafond en opvangbak
- Niet-poreus, naadvrij oppervlak elimineert de noodzaak van corrosiegevoelige klinknagels of bevestigingsmiddelen
- Bestand tegen vlekvorming en gemakkelijk op te ruimen
- De 114 L-kast bevat een polyethylene werkbak die bovenop de kast kan worden geplaatst voor een handig werkoppervlak



86302821



86042821



86122821



86132821



86222821



86232821

Inhoud (L)	Opvangbak (L)	H x B x D (cm)	Legborden	Zelfsluitend	Extra Legborden
<b>Klassieke Veiligheidskast:</b>					
114	20	112 x 109 x 46	1	86302821	29957
170	20	165 x 109 x 46	2	86452821	29957
227	32	165 x 86 x 86	2	86602821	29952
<b>Werkblad Veiligheidskast:</b>					
15	6.5	56 x 43 x 43	1	86042821*	29930
<b>Compac Veiligheidskast:</b>					
45	10	89 x 59 x 46	1	86122821	29904
<b>Piggyback Veiligheidskast:</b>					
45	20	46 x 109 x 46	0	86132821	-
64	20	61 x 109 x 46	1	86172821	29957
<b>Slimline Veiligheidskast:</b>					
83	10	165 x 59 x 46	3	86222821	29904
<b>Onderbouw Veiligheidskast:</b>					
83	20	89 x 89 x 56	1	86232821	29929

\*Niet FM-goedgekeurd.

# Veiligheids- & Opslagkasten van polyethyleen en hout



## Polyethyleenkast voor bijtende chemicaliën

Compleet metaalvrije poly-kast – geen zorgen meer over roest

- Voor sterke zuren zoals zoutzuur, zwavelzuur, salpeterzuur; of basen zoals natrium, kalium, calciumhydroxide
- Duurzaam HDPE (high-density polyethylene) voor chemicaliënbestendigheid
- De legborden zijn instelbaar in stappen van 76 mm met een draagvermogen van 57 kg
- Verwijderbaar opvangbakdeksel dat dient als onderste plank en de geïntegreerde lekvrije opvangbak van 32 L verbergt
- Handmatige dubbele deur, geschikt voor optioneel hangslot
- Gebruik voor stand-alone opslag voor toegang tot een gegroefd bovenoppervlak of vergroot de capaciteit door twee kasten op elkaar te stapelen
- Bij gebruik onder een werkbank zorgt een verzonken uitsparing voor een betere ergonomie
- Vier voorgevormde achterste luchtopeningen bieden een aansluiting voor een aftermarket-ontluchtingsset (niet inbegrepen) als een verwijderingssysteem voor dampspanning vereist is
- Drie etiketten inbegrepen voor de specifieke toepassingen: zuur, basen en bijtend



2.5 L Flesinhoud	Opvangbak (L)	H x B x D (cm)	Legborden	Capaciteit per Legbord (kg)	Handmatig Sluitend
36	32	90 x 91 x 64	1	57	24180

## Polyethylenewerkbladkast voor bijtende stoffen

- Gebruiksgemak voor kleine hoeveelheden zuren of basen
- Volledig metaalvrij - uitstekende chemische bestendigheid tegen schadelijke morsingen of dampen
- Bevat twee poly-legborden; gebruik de ene plank aan de binnenkant om lekken op te vangen, bewaar de andere onder de kast en verplaats hem voor gebruik als werkblad
- Scharnierdeur aan beide zijden – geschikt voor optioneel hangslot
- Drie etiketten inbegrepen voor specifieke toepassingen: zuur, basen en bijtend



4 L Flesinhoud	Opvangbak (L)	H x B x D (cm)	Legborden	Capaciteit per Legbord (kg)	Handmatig Sluitend
2	-	50 x 36 x 44	-	-	24080

## Hout gelamineerde kasten voor zuren

- Duurzame houtconstructie met roestvrijstalen handvaten en scharnieren
- Legborden zijn instelbaar in stappen van 32 mm
- Inclusief instelbare stelvoeten, Haz-Alert™ reflecterende etiketten en dubbel sleutelset
- Onderbouwmodel **24140** met een verwijderbaar, eenvoudig te reinigen polyetheen werkoppervlak dat 16 mm verzonken is om lekken op te vangen
- Hoogte-afmeting van model **24140** is inclusief afdekplaat van 19 mm. Voor gebruik als onderbouwkast, de afdekplaat verwijderen en stel de stelvoeten bij tot maximaal 19 mm



2.5 L Flesinhoud	Opvangbak (L)	H x B x D (cm)	Legborden	Handmatig Sluitend	Legborden
6	-	47 x 61 x 41	0	24120	-
36	-	91 x 91 x 56	1	24140	24168
49	-	152 x 107 x 45	1	24150	24167

## Massieve polyethylene kasten voor zuren

- Geschikt voor zeer agressieve vloeistoffen - geen metalen onderdelen die corroderen
- Lekkrije opvangbak van 51 mm
- Driepunten-deurvergrendeling op grotere eenheden biedt veilige sluiting
- Legborden op grotere eenheden instelbaar in stappen van 76 mm
- Deur geschikt voor optioneel hangslot
- De uitsparing op het **24010** onderbouwmodel van 36 L biedt verbeterde ergonomie - minder voorover leunen



24010

2.5 L Flesinhoud	Opvangbak (L)	H x B x D (cm)	Legborden	Handmatig Sluitend
6	-	56 x 43 x 43	0	24004
36	-	91 x 91 x 55	1	24010
36	-	93 x 91 x 55	1	24015



## Accessoires bieden organisatie en gemak

### SpillSlope® stalen legbord voor kasten voor gevaarlijke materialen of opslagkasten voor corrosieven

- Gegalvaniseerde stalen legborden dragen maximaal 159 kg en zijn instelbaar in stappen van 76 mm
- Polyethyleen-bladen passen op de stalen legborden voor extra corrosiebescherming tegen lekken bij het opslaan van schadelijke bijtende vloeistoffen
- Beschikbare opties zijn: combinatieblad met poly-lade, stalen legbord alleen of poly-lade alleen



### Stalen legbordverdelers

- **29985** passen in alle kasten met planken van 36 cm diepte
- **29990** passen in alle kasten met planken van 46 cm diepte
- Eenvoudig over het legbord plaatsen en in gewenste positie schuiven



### 84000 Seismische Beugelset

- Biedt verhoogde stabiliteit - ideaal voor gebieden met aardbevingen of orkanen
- Eén set beveiligd elke veiligheidskast aan een muur of vloer
- Er worden geen gaten gemaakt, zodat de brandwerende eigenschappen van de kast intact blijven en de kast de FM-goedkeuring behoudt



## Accessoires bieden organisatie en gemak

### 84002 Frame voor potenverhoging

- Biedt stevige, stabiele ondersteuning voor makkelijke verplaatsing van een lege kast met vorkheftruck of palletkrik
- Hoog potenframe maakt het eenvoudig om eronder schoon te maken en houdt de kast uit de buurt van vocht op de vloer
- Inclusief stelvoeten en veiligheidswaarschuwingsetiket: "Fork Lift Only When Empty" (Gebruik heftruck alleen wanneer kast leeg is).



### 84001 Rolkar

- Voor makkelijke verplaatsing van een zware veiligheidskast – voor vervoer van oplosmiddelen en chemicaliën rechtstreeks naar uw werkplek
- Van gelast 3 mm-dik zwaar staal met poly-zwenkwielen van 127 mm voorzien van remmen voor extra veiligheid
- Verwijderbaar duwhandvat
- Geschikt voor elke kast van 109 x 46 cm met een maximale hoogte van 112 cm met een draagvermogen van 227 kg



### 29916 VaporTrap™ Veiligheidskastfilter

Verbeterd werkomgeving van medewerkers door verminderde blootstelling aan het inademen van VOS (vluchtige organische stoffen)

- Vermindert schadelijke vluchtige organische chemische dampen in uw veiligheidskast
- Geactiveerd koolstoffiltermedium in een roestvrijstalen gaaspatroon adsorbeert VOS-dampen
- Dankzij de gemagnetiseerde basis kan het filter overal in de kast geplaatst worden
- De datumvermelding op het etiket dient als herinnering voor de vervanging - levenscyclus varieert op basis van damptypen en -concentraties
- Set van 2 filters

